

## 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku

### Identifikace látky nebo přípravku:

Chemický název látky: odpadá

Obchodní název látky nebo přípravku: S 6006 - ředidlo syntetických nátěrových hmot

Registrační číslo látky: odpadá

Další názvy látky: odpadá

Použití látky nebo přípravku: směs rozpouštědel - ředidlo nátěrových hmot

### Identifikace společnosti nebo podniku:

Obchodní firma a právní forma: Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec

Sídlo: Vilová 333/2, 46171 Liberec, Česká republika IČO: 00029220

Telefon: 485341911 Fax: 485151291 e-mail: mockova@severochema.cz

Telefonní číslo pro naléhavé situace: Klinika nemocí z povolání. Toxikologické informační středisko (TIS)  
Na Bojišti 1, 12802 Praha 2, tel. nepřetržitě 224919293 či 224915402

## 2. Identifikace nebezpečnosti

**Výrobek je klasifikován jako nebezpečný dle směrnic 67/548/EHS či/a 1999/45/ES.**

### Klasifikace látky/přípravku:

- klasifikace: vysoce hořlavý, zdraví škodlivý, nebezpečný pro životní prostředí

- R věty: R11 Vysoce hořlavý  
R51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí  
R63 Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky  
R65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic  
R66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže  
R67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě

### Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně chemické účinky při používání látky/přípravku:

Přípravek je hořlavou kapalinou I. třídy nebezpečnosti. Vysoce hořlavý – páry mohou tvořit se vzduchem výbušnou směs.

### Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví při používání látky/přípravku:

Vdechnutí do plic může způsobit zánět plic, který může mít fatální následky. Páry působí narkoticky, v závislosti na koncentraci a době expozice a působí bolesti hlavy, žaludeční nevolnost, dráždění očí a dýchacích cest. Místně odmašťuje a dráždí pokožku.

### Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky/přípravku:

Škodlivý pro vodní organismy.

### Symptomy vztahující se k použití a možnému nevhodnému použití látky/přípravku:

Použití, které není v souladu s návodem k použití a údaji v tomto bezpečnostním listu. V žádném případě se nesmí vdechovat.

Další údaje: -

## 3. Složení / informace o složkách

### Nebezpečné složky: (znění R vět je uvedeno v kapitole 16):

chemický název	obsah (%)	registrační číslo	č.CAS	č.ES	výstražné symboly, R-věty
toluen	0 - 10		108-88-3	203-625-9	F, Xn, R11-38-48/20-63-65-67
xylen (směs isomerů)	0 - 10		1330-20-7	215-535-7	Xn, R10-20/21-38
ethylbenzen	0-2		100-41-4	202-849-4	F, Xn, R11-20
benzínová frakce (ropná), hydrogennačně odsířená, těžká (nízkovroucí hydrogenovaný benzín)	> 90		64742-82-1	265-185-4	Xn, N, R10-51/53-65-66-67

## 4. Pokyny pro první pomoc

### Všeobecné pokyny:

Okamžitá lékařská pomoc není nutná. Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto bezpečnostního listu. Při nebezpečí ztráty vědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy a dbejte na průchodnost dýchacích cest.

### Expozice vdechováním:

Přenešte postiženého na čerstvý vzduch. V případě, že postižený nedýchá, zaveďte umělé dýchání. Přivolejte lékaře.

**Expozice stykem s kůží:**

Kůži důkladně omyjte vodou a mýdlem, odstraňte potřísněný oděv. Po umytí ošetřete pokožku vhodným reparačním krémem, není-li patrné zřetelné podráždění kůže.

**Expozice stykem s okem:**

Oči okamžitě a důkladně vyplachujte velkým množstvím vlažné čisté vody nejméně 15 minut při násilím otevřených víčkách. Má-li postižený kontaktní čočky – je třeba je nejprve odstranit.

**Expozice požitím:**

Nevyvolávejte zvracení ! Nedávejte nic do úst. Při požití vypláchněte ústa vodou a pokud postižený nedýchá, zaveďte umělé dýchání. Je-li postižený při vědomí, dejte mu pít vodu. Přivolejte lékaře.

Další údaje: -

## 5. Opatření pro hašení požáru

**Vhodná hasiva:** prášek, pěna, oxid uhličitý (sněhový)

**Hasiva, která z bezpečnostních důvodů nelze použít:** přímý vodní proud (voda je vhodná jen pro chlazení)

**Zvláštní nebezpečí:** páry tvoří se vzduchem výbušnou směs, při hoření se může uvolňovat oxid uhelnatý

**Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:** požární ochranný oblek (použití jen mimo nebezpečnou zónu), oblek proti sálavému teplu nebo tepelně ochranný oblek, v nebezpečné zóně izolační dýchací přístroj

Další údaje: -

## 6. Opatření v případě náhodného úniku

**Preventivní opatření pro ochranu osob:**

Pro únik ze zamořeného prostoru použijte masku s filtrem proti organickým plynům a parám. V uzavřených prostorách použijte izolační dýchací přístroj. Zákaz kouření. Odstraňte zdroje vznícení. Vykažte z místa všechny osoby, které se nepodílejí na záchranných pracích. Používejte ochranné pomůcky. Zdržujte se pokud možno na návětrné straně. Postupujte podle pokynů obsažených v bodech č. 7, 8 a 13.

**Preventivní opatření pro ochranu životního prostředí:**

Zabraňte průniku do kanalizace, vody a půdy. Při průniku do vody informujte uživatele a zastavte její používání. Při rozsáhlejší kontaminaci zajistěte sanační práce ve spolupráci s příslušným OÚ, referátem životního prostředí či příslušným inspektorátem ČIŽP.

**Čistící metody:**

Podle situace látku bezpečně odčerpejte, zbytky adsorbujte do inertního adsorbentu a v uzavřených nádobách odvezte k likvidaci firmě oprávněné ve smyslu příslušného zákona.

Další údaje: -

## 7. Zacházení a skladování

**Zacházení:**

Pro přepravu, skladování a manipulaci platí ČSN 65 0201. Při manipulaci nejist, nepít a nekouřit. Chraňte se proti zasažení očí a před nadýcháním. Odmaštěnou pokožku je vhodné ošetřit reparačním krémem. Při manipulaci je třeba dbát všech protipožárních opatření. Při práci používejte osobní ochranné pracovní pomůcky uvedené v bodu č. 8.

**Skladování:**

Pro skladování platí ČSN 65 0201. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - zákaz kouření a používání otevřeného ohně a světla. Chraňte před statickou elektřinou. Používejte předepsaná zařízení. Skladujte v originálních obalech v poloze uzavěrem nahoru v suchých a krytých skladech při teplotách 0 až 30 °C, chráněných před povětrnostními vlivy a přímým slunečním zářením.

Specifická použití: -

## 8. Omezování expozice / osobní ochranné pomůcky

**Limitní hodnoty expozice:**

Látka :	číslo CAS	PEL (mg.m <sup>-3</sup> )	NPK-P (mg.m <sup>-3</sup> )	Fakt. přep. na ppm	Poznámka :
benzíny		400	1000		
xylén	1330-20-7	200	400	0,230	D
ethylbenzen	100-41-4	200	500	0,230	D
toluén	108-88-3	200	500	0,266	D

Poznámka D : při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůží.

*Limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů v moči:*

Látka	Ukazatel:	Limitní hodnoty	Doba odběru
toluen	Hippurová kyselina	1600 mg/g kreatininu, 1000 μmol/mmol kreatininu	konec směny
toluen	o-kresol	0,5 mg/l, 4,6 μmol/l	konec směny
xylen	Methylhippurová kyselina	1400 mg/g kreatininu, 820 μmol/mmol kreatininu	konec směny
ethylbenzen	Mandlová kyselina	1500 mg/g kreatininu, 1100 μmol/mmol kreatininu	konec směny

*DNEL:* bude doplněno v souvislosti s postupem plnění nařízení 1907/2006/ES

*PNEC:* bude doplněno v souvislosti s postupem plnění nařízení 1907/2006/ES

*Sledovací postupy:* metody uvedené v manuálu: NIOSH Manual of Analytical Methods (např. [www.osha.gov](http://www.osha.gov)), dále bude doplněno v souvislosti s postupem plnění nařízení 1907/2006/ES

*Omezování expozice:* větrání, místní odsávání, při překročení PEL (popř. NPK-P) použít prostředky k ochraně dýchacích cest

*Omezování expozice pracovníků (osobní ochranné pomůcky)*

- ochrana dýchacích cest: při vyšších koncentracích (při překročení PEL) maska s filtrem proti organickým parám
- ochrana očí: ochranné brýle
- ochrana rukou: ochranné rukavice odolné chemickým vlivům
- ochrana kůže: ochranný pracovní oděv

*Omezování expozice životního prostředí:* viz kap. 6, dále bude doplněno v souvislosti s postupem plnění nařízení 1907/2006/ES

*Další údaje:* -

## 9. Fyzikální a chemické vlastnosti

Obecné informace:

Skupenství (při 20 °C):	kapalina
Barva:	čirá, bezbarvá až nažloutlá
Zápach (vůně):	charakteristický aromatický
<u>Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí:</u>	
Hodnota pH (při 20 °C):	neuvádí se
Bod (rozmezí bodu) tání (°C):	< - 40
Bod(rozmezí bodu) varu (°C):	111 - 200
Bod vzplanutí (°C):	12
Bod hoření (°C):	21
Teplota vznícení: (°C):	240
Samozápalnost: (°C):	neuvádí se
Meze výbušnosti - horní mez (% obj.):	7,8 (odhad dle literární údajů surovin)
- dolní mez (% obj.):	1,3 (odhad dle literární údajů surovin)
Oxidační vlastnosti:	neuvádí se
Tenze par (při 20 °C):	nezměřena
Relativní hustota (při 20 °C):	0,770 – 0,825 g.cm <sup>-3</sup>
Rozpuštěnost (při 20 °C) - ve vodě:	nepatrná
- v tucích:	neuvádí se
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:	není změřen
Viskozita:	neuvádí se
Hustota par:	neuvádí se
Rychlost odpařování:	neuvádí se
<u>Další informace:</u>	
Obsah celkového organického uhlíku (v organickém rozpouštědle):	0,89 kg/kg
Maximální prahová hodnota obsahu těkavých látek	850 g/l
Maximální obsah těkavých látek v produktu	825g/l
Třída nebezpečnosti:	I.
Teplotní třída:	T3
Skupina výbušnosti:	II.A
Výhřevnost [MJ/kg]:	43

## 10. Stálost a reaktivita

*Podmínky, za nichž je výrobek stabilní:* za normálních podmínek, viz též kap. 7

*Podmínky, kterým je třeba zabránit:* vytvoření koncentrace v mezích výbušnosti, přítomnost zdrojů vznícení

*Materiály, kterých je třeba se vyvarovat:* silná oxidační činidla, silné kyseliny

*Nebezpečné produkt rozkladu:* za normálních podmínek žádné, při hoření může vznikat oxid uhelnatý a saze

*Další údaje:* -

## 11. Toxikologické informace

Údaje nebyly pro přípravek zjišťovány, údaje o možném účinku přípravku vycházejí ze znalosti účinků jednotlivých složek.

*Toxikokinetika, metabolismus a distribuce:* bude doplněno v souvislosti s postupem plnění nařízení 1907/2006/ES

<i>Akutní toxicita přípravku</i>	- $LD_{50}$ , orálně, krysa ( $mg.kg^{-1}$ ):	netestováno
	- $LD_{50}$ , dermálně, potkan nebo králik ( $mg.kg^{-1}$ ):	netestováno
	- $LC_{50}$ , inhalačně, potkan, pro plyny a páry ( $mg.l^{-1}/10$ hod):	netestováno
	- $LC_{50}$ , inhalačně, potkan, pro aerosoly nebo částice ( $ppm/4$ hod):	netestováno
<i>Akutní toxicita komponent</i>	- $LD_{50}$ , orálně, potkan ( $mg.kg^{-1}$ ) pro toluen:	2600-7000
	- $LD_{50}$ , dermálně, potkan nebo králik ( $mg.kg^{-1}$ ) pro toluen:	> 2000
	- $LC_{50}$ , inhalačně, myš, pro plyny a páry ( $ppm/4$ hod) pro toluen:	400 mg/kg
	- $LD_{50}$ , orálně, potkan ( $mg.kg^{-1}$ ) pro benzín:	> 6500
	- $LC_{50}$ , inhalačně, potkan i morče, krysa pro páry pro benzín:	3400 $mg/m^3/4h$
	- $LD_{50}$ , orálně, krysa ( $mg.kg^{-1}$ ) pro xylen:	4300
	- $LC_{50}$ , inhalačně, potkan, pro plyny a páry ( $ppm/4$ hod) pro xylen:	5000

*Dráždivost oční a kožní:*

dráždí oči

*Žíravost:*

přípravek není žíravý

*Toxicita po opakovaných dávkách:*

při chronické otravě dochází k bolestem hlavy, nevolnosti, zánětem nervů a svalové atrofii, poruchám koordinace apod.

*Senzibilizace:*

nepředpokládá se

*Karcinogenita:*

nebyla zjištěna

*Mutagenita:*

netestováno

*Toxicita pro reprodukci:*

netestováno

*Zkušenosti u člověka:*

páry ve vyšších koncentracích mohou dráždit oči a dýchací cesty a mohou způsobit bolesti hlavy, závratě, malátnost

*Další údaje:* -

## 12. Ekologické informace

Údaje nebyly pro přípravek zjišťovány, údaje o možném účinku přípravku vycházejí ze znalosti účinků jednotlivých složek.

*Ekotoxicita:* bude doplněno v souvislosti s postupem plnění nařízení 1907/2006/ES

<i>Akutní toxicita přípravku pro vodní organismy</i>	- $LC_{50}$ , 96 hod., ryby ( $mg.l^{-1}$ ):	netestováno
	- $EC_{50}$ , 48 hod., dafnie ( $mg.l^{-1}$ ):	netestováno
	- $IC_{50}$ , 72 hod., řasy ( $mg.l^{-1}$ ):	netestováno
<i>Akutní toxicita komponent pro vodní organismy</i>	- $LC_{50}$ , 96 hod., ryby ( $mg.l^{-1}$ ) pro toluen:	70
	- $EC_{50}$ , 48 hod., dafnie ( $mg.l^{-1}$ ) pro toluen:	270
	- $IC_{50}$ , 72 hod., řasy ( $mg.l^{-1}$ ) pro toluen:	<400
	- $LC_{50}$ , 96 hod., ryby ( $mg.l^{-1}$ ) pro benzín:	30
	- $LC_{50}$ , 96 hod., ryby ( $mg.l^{-1}$ ) pro xylen:	86 (jelec)
	- $EC_{50}$ , 48 hod., dafnie ( $mg.l^{-1}$ ) pro xylen:	165
	- $IC_{50}$ , 72 hod., řasy ( $mg.l^{-1}$ ) pro xylen:	160

*Mobilita:*

bude doplněno v souvislosti s postupem plnění nařízení 1907/2006/ES

*Persistence a rozložitelnost:*

snadno odbouratelný (na vzduchu se snadno fotochemicky oxiduje)

*Bioakumulační potenciál:*

není známo

*Jiné nepříznivé účinky:* -

*Další údaje:* -

## 13. Pokyny pro odstraňování

*Způsoby zneškodňování látky/přípravku:* spalování v zařízení ke zneškodnění nebezpečného odpadu povoleném ve smyslu příslušného zákona (spalovna nebezpečných odpadů)

*Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu:* obal se zbytky rozpouštědla vyprázdníte a odevzdejte do sběrný nebezpečných odpadů

*Další údaje:* Na základě platných předpisů je přípravek v případě, že se stane odpadem, klasifikován pod číslem katalogu odpadů 070704.

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění zákona 188/2004 Sb. a pozdějších a souvisejících předpisů.

## 14. Informace pro přepravu

### Pozemní přeprava

ADR/RID: Číslo UN: 1263 Třída nebezpečnosti: 3 Identifikační číslo nebezpečnosti: 33  
Obalová skupina: II Vzor nálepky, č.: 3 Poznámka: -

Další údaje: Výrobky se dopravují v běžných, krytých a čistých dopravních prostředcích v poloze nastojato tj. uzávěrem nahoru, chráněny před povětrnostními vlivy, přímým sluncem, nárazy a pády.

## 15. Informace o předpisech

Posouzení chemické bezpečnosti: bude doplněno v souvislosti s postupem plnění nařízení 1907/2006/ES

### Značení výrobku:

- výstražné symboly: F Vysoce hořlavý  
Xn Zdraví škodlivý  
N Nebezpečný pro životní prostředí
- R-věty: R11 Vysoce hořlavý  
R51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí  
R63 Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky  
R65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic  
R66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže  
R67 Vdechování par může způsobit ospalost a závrať
- S-věty: S2 Uchovávejte mimo dosah dětí  
S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření  
S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc  
S29 Nevylévejte do kanalizace  
S33 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny (*pro sudy a větší balení*)  
S36/37 Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice  
S51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách  
S61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy  
S62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal
- další značení: hmatatelná výstraha pro nevidomé
- obsahuje: nízkovroucí hydrogenovaný benzín (lakový benzín).

*Specifická ustanovení, týkající se ochrany osob a životního prostředí:* nejsou

### ***Na látku/přípravek se mimo jiné vztahují následující české právní předpisy:***

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., 125/2005 Sb. a 345/2005 Sb. a ve znění pozdějších a souvisejících předpisů.

Vyhláška č. 221/2004 Sb., ve znění vyhlášky č. 284/2006 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejich uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno ve znění vyhlášky č. 109/2005 v platném znění

Vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků ve znění vyhlášky č. 369/2005 Sb. v platném znění

Vyhláška č. 234/2004 Sb., o možném použití alternativního nebo jiného odlišného názvu nebezpečné chemické látky v označení nebezpečného chemického přípravku a udělování výjimek na balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění zákona 274/2003 Sb. a pozdějších a souvisejících předpisů.

Zákon č. 301/2004 Sb., o drahách ve znění pozdějších a souvisejících předpisů.

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a vyhláška č. 64/1987 Sb., o evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) ve znění pozdějších a souvisejících předpisů a sdělení.

Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech ve znění zákona 94/2004 Sb. a pozdějších a souvisejících předpisů.

Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce v platném znění a ve znění pozdějších a souvisejících předpisů.

Zákon č. 61/1997 Sb. o lihu ve znění pozdějších a souvisejících předpisů

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění nařízení vlády 532/2002 Sb. a pozdějších a souvisejících předpisů.

Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a ... v platném znění.

### ***Na látku/přípravek se mimo jiné vztahují následující předpisy EU:***

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006/ES v platném znění.



Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 273/2004/ES, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi, v platném znění.

Nařízení Rady č. 111/2005/ES, o prekursorech drog, v platném znění.

Směrnice Rady č. 76/769/EHS o sblížení právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků v platném znění.

Směrnice EP a Rady 2006/12/ES o odpadech, v platném znění.

Směrnice Rady 1991/689/EHS o nebezpečných odpadech, v platném znění.

## 16. Další informace

Znění R vět uvedených v BL:

R10	Hořlavý
R11	Vysoce hořlavý
R20	Zdraví škodlivý při vdechování
R20/21	Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží
R38	Dráždí kůži
R51/53	Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
R65	Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic
R66	Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže
R67	Vdechování par může způsobit ospalost a závratě

Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu našich vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s předpisy platnými ke dni poslední revize. Bude doplňován v souvislosti s postupem plnění nařízení 1907/2006/ES a údaji dodavatelů. Informace a doporučení byly sestaveny dle našich poznatků, dle poznatků našich dodavatelů, na základě testů provedených specializovanými institucemi a s využitím výsledků publikovaných v odborné literatuře. Přesto údaje nemusí být zcela vyčerpávající. Údaje zde obsažené nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci. Údaje nejsou jakostní specifikací výrobku.

*Zdroje nejdůležitějších údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu:* databáze IUCLID, BL dodavatelů

Provedené změny v kapitole:	Obsah změn:
Celý BL	úprava dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

Tento BL nahrazuje předešlé verze, které tímto pozbývají platnosti.